



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Percy

1. N. LEK	PE 0005
2. Tipo	Stufa a pellet
3. Uso	Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema di controllo della costanza della prestazione	3

	Percy
Organismo di controllo notificato/Nome laboratorio esecutore del test	DBI
N. identif. laboratorio esecutore del test/N. rapporto di prova	1721 / DBI F 16/11/0421
Specifiche tecniche armonizzate	EN 14785:2006
Sicurezza antincendio	raggiunto
Comportamento al fuoco	A1
c: Distanze di sicurezza da materiali combustibili posteriore [mm]	100
b: Distanza di sicurezza da materiali combustibili sx [mm]	100
d: Distanza di sicurezza da materiali combustibili dx [mm]	100
Distanza di sicurezza da materiali combustibili dal soffitto [mm]	750
a: Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore [mm]	800
Distanza di sicurezza da materiali combustibili dal suolo [mm]	0
Pericolo di incendio dovuto alla caduta del combustibile incendiato	raggiunto
Pulibilità	raggiunto
Emissione di prodotti della combustione	raggiunto
Emissione di prodotti della combustione (CO) a resa calorica nominale [%]	0,003
Emissione di prodotti della combustione (CO) a potenza termica ridotta [%]	0,027
Temperatura dei fumi sulla sezione di misura a resa calorica nominale [°C]	175
Temperatura dei fumi sul raccordo a resa calorica nominale [°C]	208
Temperatura della superficie	raggiunto
Sicurezza elettrica	raggiunto
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
Pressione d'esercizio massima [bar]	-
Pressione d'esercizio massima - opzione	raggiunto
Resistenza meccanica (per sostenere un camino)	NPD
Potenza calorica / Efficienza energetica	raggiunto



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conf. al regolamento (UE) 305/2011



Percy

1. N. LEK	PE 0005
2. Tipo	Stufa a pellet
3. Uso	Stufa per la combustione di pellet di legno senza riscaldamento d'acqua
4. Produttore	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Delegato	-
6. Sistema di controllo della costanza della prestazione	3

	Percy
Potenza termica nominale [kW]	8,0
Efficienza carico parziale [%]	90
Potenza calorica nominale ambiente [kW]	8,0
Resa calorica a carico parziale [kW]	2,4
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	-
Potenza termica dell'acqua a carico parziale [kW]	-
Efficienza / Efficienza termica / Efficienza energetica del combustibile a resa calorica nominale [%]	90
Efficienza carico parziale [%]	90
Durabilità	NPD

10. La prestazione del prodotto secondo i punti 1 e 2 corrisponde a quella dichiarata conf. Il produttore è il solo responsabile della compilazione di questa dichiarazione di prestazione conf. al punto 4. Firmato in nome e per conto del produttore da:

Krenglbach, 24/10/2023

Doris Pfeiffer
Direttore gen.